TOTAL DISPLAY 株式会社キヌガワ　TOTAL DISPLAY 株式会社パック

KG-sheet

製品仕様書

製品名　：　KG-sheet
基材　：　PVC（ポリ塩化ビニル）

製品組成　：　PVC　250μm±3
PET　50μm
総厚　300μm±5

製品規格

KG001~KG005(全５柄)　巾 1,220mm×20M 巻

※KG シートは粘着剤の無い商品ですので、粘着剤の記載はありません。

物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	μm	≧250	PASS	ASTM D645
巾	mm	1220±1	PASS	ASTM D645
重さ	g/㎡	288±5	PASS	ASTM D645
抗張力	kgf/㎠	MD≦200	177	ASTM D412
		TD≦180	165	
伸力	%	MD	342	ASTM D412
		TD	369	
サイズ安定度	%	MD≦2	PASS	
		TD≦2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	≧1		ASTM D1894
保持力	minute	≧60		ASTM D3654 at 140°F(60°C)
粘着力	(180°,gf /25mm	20min ≧700±100 24hr　≧1000±100		ASTM D903
粘着厚み	μm	29±3		ASTM D645

MD：流れ方向　TD：垂直方向

※製品の色や柄に関しましては、専用 WEB サイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。
http://www.ks-kc.com/kg-sheet.html