TOTAL DISPLAY 株式会社キヌガワ　TOTAL DISPLAY 株式会社パック

km-sheet

製品仕様書

製品名　：　KM-sheet
基材　：　PET（ポリエチレンテレフタラート）

製品規格

KM53A~KM82(18 柄)　　巾 1,000mm×10M 巻

製品組成　：

PET	50μm
ホログラムプリント	10μm±3
アルミ蒸着加工	1μm±3
粘着剤	21μm±3
剥離紙	120μm±5
総厚	230μm±5

物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	μm	50±5	PASS	ASTM D645
巾	mm	1000±1	PASS	ASTM D645
重さ	g/㎡	800±5	PASS	ASTM D645
抗張力	kgf/㎠	MD≦2000	PASS	ASTM D412
		TD≦2000	PASS	
伸力	%	MD	0	ASTM D412
		TD	0	
サイズ安定度	%	MD≦2	PASS	
		TD≦2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	≧6	7~8	ASTM D1894
保持力	minute	≧60	above1hour no creep	ASTM D3654 at 140°F(60℃)
粘着力	(180°,gf /25mm	20min ≧700±100 24hr　≧1400±100	700~800 1400~1500	ASTM D903
粘着厚み	μm	21±3	19~21	ASTM D645

MD：流れ方向　TD：垂直方向

※KM90、KM91 の仕様に関しては現在準備中です。
※製品の色や柄に関しましては、専用 WEB サイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。
http://www.ks-kc.com/km-sheet.html

TOTAL DISPLAY 株式会社キヌガワ　TOTAL DISPLAY 株式会社パック

KMGシリーズ

製品仕様書

製品名　：　KMG-sheet
基材　：　PET（ポリエチレンテレフタラート）
製品組成　：

ハードコート	3μm
PET	50μm±3
特殊グラビアコーティング	10μm
蒸着コーティング	5μm
粘着剤	30μm±3
剥離紙	170μm±10
総厚	260μm±10

製品規格

KMG01~KMG03(3柄)　巾 1,220mm×10M 巻

物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	μm	67±3	PASS	ASTM D645
巾	mm	1220±1	PASS	ASTM D645
抗張力	kgf/㎠	MD≦2000	1,350	ASTM D412
		TD≦2000	1,593	
伸力	%	MD	53	ASTM D412
		TD	42	
サイズ安定度	%	MD≦2	PASS	
		TD≦2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	≧6	7	ASTM D1894
保持力	minute	≧60	above1hour no creep	ASTM D3654 at 140°F(60℃)
粘着力	(180°,gf /25mm	20min ≧800±100 24hr　≧1000±100	850~900 1050~1058	ASTM D903
粘着厚み	μm	30±3	27~32	ASTM D645

MD：流れ方向　TD：垂直方向

※製品の色や柄に関しましては、専用 WEB サイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。
http://www.ks-kc.com/km-sheet.html